

Proizvod / Product: HYDROSOL Superflex

IZJAVA O USKLAĐENOSTI
DECLARATION OF CONFORMITY
Br. / No. 001/16-HDA/B

1. **Oznaka proizvoda / Unique identification code of product**
08.02.01

2. **Namjena proizvoda / Intended use**

Dvokomponentna (komponenta A i B) elastična cementna malterna smjesa za vodonepropusnu zaštitu vanjskih i unutarnjih horizontalnih i vertikalnih površina (CM O1P) / Two component Elastic Cementitious liquid-applied water impermeable product for interior and exterior horizontal and vertical surfaces (CM O1P)

3. **Proizvođač / Manufacturer**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia

4. **Ovlašten predstavnik / Authorised representative**

JUB d.o.o. Sarajevo
Vlakovo 1J
71215 Blažuj
Bosna i Hercegovina
www.jub.ba

5. **Sistem ocjene usklađenosti / System of AVCP**

Sistem 3 / System 3

6. **Certifikacijsko tijelo / Certification body**

ZAG Ljubljana, 1404

Početno ispitivanje tipa, izvještaj br. / Initial type testing, Report No.

P 422/08-480-15

P 422/08-480-1

7. Deklarisana svojstva / Declared performance



Svojstvo / Characteristic	Deklaracija / Declaration	Tehnička specifikacija / Technical specification
Otpornost na pozitivan pritisak vode / Resistance to positive water pressure	nema prodora vode / No water penetration	EN 14891:2012 / AC 2012
Početna zatezna adhezivna čvrstoća / Initial tensile adhesion strength	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC 2012
Zatezna adhezivna čvrstoća nakon tretiranja na 70°C / Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC 2012
Zatezna adhezivna čvrstoća nakon tretiranja u vodi / Tensile adhesion strength after water immersion	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC 2012
Zatezna adhezivna čvrstoća nakon zamrzavanja-odmrzavanja / Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC 2012
Zatezna adhezivna čvrstoća nakon tretiranja u hlorisanoj vodi / Tensile adhesion strength after immersion in chlorinated water	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC 2012
Sposobnost premošćavanja pukotina / Crack bridging ability	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891:2012 / AC 2012
Sposobnost premošćavanja pukotina na niskoj temperaturi (-5°C) / Crack bridging ability at low temperature (-5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891:2012 / AC 2012


Svojstva proizvoda navedena gore su u skladu sa deklariranim svojstvima. Za izdavanje izjave o usklađenosti je odgovoran isključivo gore naveden proizvođač.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Potpisao za i u ime proizvođača / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 03.02.2016

Danijel Lisičić,
Vođa razvojnog područja



JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija