

TEHNIČKI LIST 08.01.01- BiH
SREDSTVA ZA NIJANSIRANJE

DIPI Koncentrat

sredstvo za nijansiranje unutrašnjih zidnih disperzijskih boja

1. Opis, upotreba

DIPI KONCENTRAT je pastozno sredstvo za nijansiranje unutrašnjih disperzijskih zidnih boja do pastelnih nijansi. Izrađen je od kvalitetnih anorganskih i organskih pigmenata, na raspolaganju je 13 tonova boje.

2. Način pakiranja, nijanse

plastična tuba od 100 ml:

žuta (5), terakota (10), narančasta (15), koraljno crvena (20), crvena (25), ljubičasta (35), oker (45), smeđa (55), pistacija (70), zelena (75), plava (85), šljiva (90), crna (95).

3. Tehnički podatci

gustoća (kg/dm ³)	1,05 – 1,57
pH	8,0 – 10,5

4. Uputstvo za upotrebu

DIPI Koncentrat ručno ili električnim mješačem umiješamo u disperzijsku boju (najviše 200 ml na 10 l bijele boje). Ukoliko za pripremu željenog tona upotrijebimo DIPI Koncentrat od više različitih tonova navedena ograničenja vrijede za ukupno upotrijebljenu količinu nijansirnog sredstva, u pogledu omjera između dodanih količina nijansirnih sredstva nema nikakvih ograničenja.

5. Zaštita na radu

Detaljnija uputstva u vezi rukovanja proizvodom, upotrebe lične zaštitne opreme, postupanja s otpadom, čišćenja alata, mjera za prvu pomoć, oznaka upozorenja, navoda upozorenja, komponenti koje određuju opasost, izjava o opasnosti i sigurnosne izjave su navedeni u sigurnosnom listu proizvoda, koji možete pronaći na JUBovoj internet stranici ili ga možete zahtijevati od proizvođača ili od prodavača. Pri ugradnji proizvoda je potrebno uvažavati i uputstva i propise iz zaštite pri građevinskim, fasaderskim i molerskim poslovima.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transportovanje pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata djece, NE SMIJE ZMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

7. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i slovenskim, europskim i drugim standardima. Dostizanje deklariranog odnosno propisanog nivoa kvalitete osiguravamo u vlastitim laboratorijima, povremeno i u drugim neovisnim stručnim ustanovama u Sloveniji i inostranstvu, a osigurava je i JUB-

u već više godina uvedeni sistem cjelovitoga praćenja i kontrole kvalitete ISO 9001. U izradi proizvoda strogo poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguravanja zaštite i zdravlja na radu, što dokazujemo s certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

8. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda postižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva predhodna izdanja, pridržavamo pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC- 119/19-čad, 16.12.2019 g.**

Uvoznik, zastupnik i distributer za BiH:

JUB d.o.o. Sarajevo

Vlakovo 3
71215 Blažuj
Bosna i Hercegovina
T: +387 33 692240
+387 33 692245
F: +387 33 692241
E: jub@jub.ba
www.jub.eu



ISO 9001	Q-159
ISO 14001	E-034
ISO 50001	En-024
ISO 45001	H-022



Proizvod je proizveden u organizaciji, koja je nosilac certifikata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 50001:2018, ISO 45001:2018