

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.003/14-JBZ-EPS

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01.01.01

2. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:

Vanjski povezani toplinsko izolacijski sustav sa završnom žbukom, namijenjen za izolaciju vansjkih zidova zgrada – toplinska izolacija od ekspandiranog polistirena

3. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):

JUBIZOL EPS

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

1262 Dol pri Ljubljani

Slovenija

4. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):

JUB d.o.o.

Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor

Hrvatska

5. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:

Sustav 2+

6. Za izjavu o svojstvima građevinskog proizvoda, za kojeg je izdana europska tehnička ocjena:

Broj europskog ocjenjivačkog dokumenta i datum njegovog izdavanja:

ETAG 004 (2013)

Broj europske tehničke ocjene i datum izdavanja:

ETA-09/0393 (07.07.2015), 1404 – CPD-1606

Naziv organa za tehničko ocjenjivanje ZAG Ljubljana

Identifikacijski broj ovlaštenog organa: 1404

7. Navedena osobina:

Bitne značajke	Svojstva	Testiranje svojstava u skladu s normama	Harmonizirane tehničke specifikacije
Reakcija na požar	B-s1, d0	ETAG 004 5.1.2.1	ETAG 004
Vodoupojnost nakon 1h	<0,5kgm ²	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
Vodoupojnost nakon 24h	<0,5kgm ²	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
Higrotermalno ponašanje	Otporan na higrotermalne cikluse	ETAG 004 5.1.3.2.1	ETAG 004
Ponašanje kod smrzavanja/odmrzavanja	Otporan na smrzavanje/odmrzavanje	ETAG 004 5.1.3.2.2	ETAG 004
Propusnost za vodenu paru Sd	≤ 2,0 m	ETAG 004 5.1.3.4	ETAG 004
Čvrstoća vezanja u početnom stanju između temeljne žbuke i EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Čvrstoća vezanja nakon higrotermalnih ciklusa između temeljne žbuke i EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.1	ETAG 004
Čvrstoća vezanja u početnom stanju između ljepila i betona	≥0,25MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Čvrstoća vezanja po starenju(2 h sušenje) između ljepila i betona	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Čvrstoća vezanja po starenju(7 h sušenje) između ljepila i betona	≥0,25MPa	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Čvrstoća vezanja u početnom stanju između ljepila i EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Čvrstoća vezanja po starenju(2 h sušenje) između ljepila i EPS	≥0,03MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Čvrstoća vezanja po starenju(7 h sušenje) između ljepila i EPS	≥0,08MPa	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004

8. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Dol pri Ljubljani, 28.08. 2015.

Iztok Kamenski
Voditelj JUB Akademije

