

	Izjava o svojstvima proizvoda Tiple PSK <i>Plastične tiple s metalnim trnom</i>	 F. leskovec d.o.o. Šentjošt 16, 1354 Horjul – Slovenija Tel.: +386 (0)1 754 01 21, Fax: +386 (0)1 754 01 22 www.leskovec.si – info@leskovec.si
---	---	--

Predviđena upotreba ili predviđeni načini upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s ETAG 014	
Proizvod	Plastično udarno sidro s metalnim trnom, za za pričvršćivanje toplinsko izolacijskih povezanih sustava sa žbukom
Podloga za tiplanje	Beton, pečena cigla od opeke (puna, šuplja)
Materijal	Uložak: PP Čavao: metalni cinčani
Postojanost	Otporno na UV zrake i kemijska djelovanja
Nosivost	Dopuštena upotreba samo za sile izvlačenja – nalet vjetra
Otpornost na vatru	Nije deklarirano
Reakcije na vatru	Nije deklarirano
ETA – 05/0148 izdaje	ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije
Na temelju	ETAG 014, koji se koristi kao EAD
Certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje	1404 – CPR - 2546
Sustav ili sustavi za procjenu i provjeru nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda	2+

Deklarirana svojstva proizvoda po ETA – 05/0148 (ETAG 014)			
Opis proizvoda po ETAG 014			
OSNOVNA SVOJSTVA			
Podaci za ugradnju za kategorije A, B, C			
d₀	Nominalni promjer svrdla	[mm]	8
h_{nom}	Nominalna dubina tiplanja	[mm]	55
h_{min}	Minimalna debljina betonske podloge	[mm]	100
h₁	Dubina bušotine	[mm]	70
s_{min}	Minimalni razmak između tipli	[mm]	100
c_{min}	Minimalni odmak od ruba elementa	[mm]	100
Karakteristična otpornost izvlačenja NRk u betonu i ciglama za pojedinu tiplu u kN			
N_{Rk}	Otpornost izvlačenja kod betona C16/20-C50/60 (udarno bušenje) – vidi ETA 05/0148, dodatak C1	[kN]	0,4
N_{Rk}	Otpornost izvlačenja kod pune cigle od opeke (udarno bušenje) – vidi ETA 05/0148, dodatak C1	[kN]	0,4
N_{Rk}	Otpornost izvlačenja kod modularnih blokova od opeke (rotacijsko bušenje) – vidi ETA 05/0148, dodatek C1	[kN]	0,3

N_{Rk}	Otpornost izvlačenja kod Porotherm opeke (rotacijsko bušenje) – <i>vidi ETA 05/0148, dodatek C1</i>	[kN]	0,3
Vrijednosti toplinske vodljivosti u skladu s EOTA tehničkim protokolom TR 025			
TR 025	Vrijednost toplinske vodljivosti – <i>vidi ETA 05/0148, dodatak C2</i>	[W/K]	0,002 (A,B) 0,003 (C)
Krutost rozete u skladu s EOTA Tehničkim protokolom TR 026			
TR 026	Krutost rozete - <i>vidi ETA 05/0148, dodatak C2</i>	[kN/mm]	0,7

Oznaka tiple	Dužina tiple [mm]	Primjereno za izolaciju debljine[mm]	Promjer bušotine	Iskorišteno kom/m2	Pakiranje karton/kom	Ean kod
PSK100	100	30 – 50	Ø8	6 – 9	200	3830010111635
PSK120	120	50 – 70	Ø8	6 – 9	200	3830010111505
PSK140	140	70 – 90	Ø8	6 – 9	200	3830010111512
PSK160	160	90 – 110	Ø8	6 – 9	200	3830010111529
PSK180	180	110 – 130	Ø8	6 – 9	200	3830010111536
PSK200	200	130 – 150	Ø8	6 – 9	200	3830010111543
PSK220	220	150 – 170	Ø8	6 – 9	200	3830010111550
PSK240	240	170 – 190	Ø8	6 – 9	200	3830010112588
PSK260	260	190 – 210	Ø8	6 – 9	200	3830010111567
PSK280	280	210 – 230	Ø8	6 – 9	200	3830010113073
PSK300	300	230 – 250	Ø8	6 – 9	200	3830010111574
PSK330	330	250 – 280	Ø8	6 – 9	200	3830010112649
PSK360	360	280 – 310	Ø8	6 – 9	200	3830010112052
PSK400	400	320 – 350	Ø8	6 – 9	100	3830010112625

PROIZVOĐAČ I AKO JE POTREBNO OVLAŠTENI ZASTUPNIK	
Ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana robna marka i adresa proizvođača	F. Leskovec d.o.o. Šentjošt 16 1354 Horjul - Slovenija
Ako je potrebno ime ili adresa ovlaštenog zastupnika	Jub d.o.o. Ulica hrvatskih branitelja 11 10430 Samobor

Ime i funkcija	Mjesto i vrijeme izdavanja	Potpis
Franc Leskovec Direktor	Šentjošt, 20.4.2017	 F.Leskovec, d.o.o. * Šentjošt 16, 1354 Horjul T: 01/ 75 40 121 * E: info@leskovec.si