

	Izjava o svojstvima proizvoda Tiple PPV <i>Plastične tiple s metalnim vijkom</i>	 F. Leskovec d.o.o. Šentjošt 16, 1354 Horjul – Slovenija Tel.: +386 (0)1 754 01 21, Fax: +386 (0)1 754 01 22 www.leskovec.si – info@leskovec.si
---	--	--

Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z ETAG014	
Proizvod	Plastično navojno sidro, za pričvrščivanje toplinsko izolacijskih povezanih sustava sa žbukom
Podloga za tiplanje	Beton, pečena cigla od opeke (puna, šuplja) avtoklavirani celičasti beton
Materijal	Vložek: PP Vijak: metal – cinčano
Postojanost	Otporno na UV zrake i kemijska djelovanja
Nosivost	Dopuštena upotreba samo za sile izvlačenja – nalet vjetra
Otpornost na vatru	Nije deklarirano
Reakcije na vatru	Nije deklarirano
ETA – 12/0331 izdaje	ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije
Na temelju	ETAG 014, koji se koristi kao EAD
Certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje	1404 – CPR - 2547
Sustav ili sustavi za procjenu i provjeru nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda	2+

Deklarirana svojstva proizvoda po ETA – 12/0331 (ETAG 014)			
Opis proizvoda po ETAG 014			
OSNOVNA SVOJSTVA			
Podaci za ugradnju za kategorije A, B, C, E			
d₀	Nominalni promjer svrdla	[mm]	8
h_{nom}	Nominalna dubina tiplanja	[mm]	50
h_{min}	Minimalna debljina betonske podloge	[mm]	100
h₁	Dubina bušotine	[mm]	75
s_{min}	Minimalni razmak između tipli	[mm]	100
c_{min}	Minimalni odmak od ruba elementa	[mm]	100
Karakteristična otpornost izvlačenja N_{Rk} u betonu i ciglama za pojedinu tiplu u kN			
N_{Rk}	Otpornost izvlačenja kod betona C16/20-C50/60 (udarno bušenje) – <i>vidi ETA 12/0331, dodatak C1</i>	[kN]	1,2
N_{Rk}	Otpornost izvlačenja kod pune cigle od opeke (udarno bušenje) – <i>vidi ETA 12/0331, dodatak C1</i>	[kN]	1,2
N_{Rk}	Otpornost izvlačenja kod modularnih blokova od opeke (rotacijsko bušenje) – <i>vidi ETA 12/0331, dodatak C1</i>	[kN]	0,5
N_{Rk}	Otpornost izvlačenja kod Porotherm opeke (rotacijsko bušenje) – <i>vidi ETA 12/0331, dodatak C1</i>	[kN]	1,2
N_{Rk}	Otpornost izvlačenja kod avtoklaviranog celičnog betona (rotacijsko bušenje) – <i>vidi ETA 12/0331, dodatak C1</i>	[kN]	1,2

Vrijednosti toplinske vodljivosti u skladu s EOTA tehničkim protokolom TR 025			
TR 025	Vrijednost toplinske vodljivosti – <i>vidi ETA 12/0331, dodatak C2</i>	[W/K]	0,000
Krutost rozete u skladu s EOTA Tehničkim protokolom TR 026			
TR 026	Krutost rozete - <i>vidi ETA 12/0331, dodatak C2</i>	[kN/mm]	0,7

Oznaka tiple	Dužina tiple [mm]	Primjereno za izolaciju debljine[mm]	Promjer bušotine	Iskorišteno kom/m2	Pakiranje karton/kom	Ean kod
PPV120	120	60 – 70	Ø8	6 – 9	200	3830010112694
PPV140	140	70 – 90	Ø8	6 – 9	200	3830010112700
PPV160	160	90 – 110	Ø8	6 – 9	200	3830010112717
PPV180	180	110 – 130	Ø8	6 – 9	200	3830010112724
PPV200	200	130 – 150	Ø8	6 – 9	200	3830010112731
PPV220	220	150 – 170	Ø8	6 – 9	200	3830010112748
PPV240	240	170 – 190	Ø8	6 – 9	200	3830010112762
PPV260	260	190 – 210	Ø8	6 – 9	200	3830010112779
PPV280	280	210 – 230	Ø8	6 – 9	200	3830010112786
PPV300	300	230 – 250	Ø8	6 – 9	200	3830010112809
PPV320	320	250 – 270	Ø8	6 – 9	200	3830010113127
PPV340	340	270 – 290	Ø8	6 – 9	200	3830010113134
PPV360	360	290 – 310	Ø8	6 – 9	200	3830010113141
PPV380	380	310 – 330	Ø8	6 – 9	100	3830010113233
PPV400	400	330 – 350	Ø8	6 – 9	100	3830010113240
PPV420	420	350 – 370	Ø8	6 – 9	100	3830010113417
PPV440	440	370 – 390	Ø8	6 – 9	100	3830010113424
PPV460	460	390 – 410	Ø8	6 – 9	100	3830010113431
PPV480	480	410 – 430	Ø8	6 – 9	100	3830010113448
PPV500	500	430 – 450	Ø8	6 – 9	100	3830010113455

PROIZVOĐAČ I AKO JE POTREBNO OVLAŠTENI ZASTUPNIK	
Ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana robna marka i adresa proizvođača	F. Leskovec d.o.o. Šentjošt 16 1354 Horjul - Slovenija
Ako je potrebno ime ili adresa ovlaštenog zastupnika	Jub d.o.o. Ulica hrvatskih branitelja 11 10430 Samobor

Ime i funkcija	Mjesto i vrijeme izdavanja	Potpis
Franc Leskovec Direktor	Šentjošt, 19.4.2017	 F. Leskovec, d.o.o. • Šentjošt 16, 1354 Horjul T: 01/ 75 40 121 • E: info@leskovec.si