

**TEHNIČKI LIST 10.02.43-HRV**  
**DEKORATIVNE ŽBUKE**

# JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE

**dodatak za produljenje otvorenog vremena žbuka**

## 1. Opis, upotreba

JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE je dodatak za produljenje otvorenog vremena žbuka. Možemo ga dodavati u JUBIZOL ACRYL FINISH S/T, JUBIZOL ACRYL FINISH XS/XT, JUBIZOL UNIXIL FINISH S, JUBIZOL SILICONE FINISH S/T, JUBIZOL SILICONE FINISH XS, JUBIZOL NANO FINISH S, JUBIZOL TREND FINISH S/T i JUBIZOL FINISH S 1.0. S dodanim aditivom žbukama se produljuje otvoreno vrijeme kod ugradnje u ljetnim ekstremnim uvjetima. Upotrebu aditiva preporučamo kod izvođenja radova po vjetrovitom vremenu i temperaturama od 25 do 35° C. Kod upotrebe aditiva rel. vlažnost zraka ne smije biti viša od 50 %. Kod niskih temperatura i visoke relativne vlage zraka ne preporučamo upotrebu aditiva JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE, jer se dodatkom aditiva vrijeme očvršćivanja žbuka značajno produljuje. Dodatak za produljenje otvorenog vremena žbuka ne mijenja izgled odabrane nijanse.

## 2. Način pakiranja

plastične kante po 2 l (1,25 kg):

## 3. Tehnički podaci

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| gustoća<br>(kg/dm <sup>3</sup> ) | ~0,98    |
| boja                             | bezbojna |

glavni sastojci: mješavina organskih polimera

## 4. Uputstvo za upotrebu

JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE (1 kanta 2 l) dodajemo u (1 kantu - 25 kg žbuke). Aditiv dodajemo uvijek u već nijansiranu žbuku. Žbuku nakon davanja aditiva te prije upotrebe temeljito promiješamo s električnim mješačem, obavezno provjerimo nijansu, a nakon toga mortnu smjesu egaliziramo, da uklonimo i minimalne, oku nevidljive razlike između pojedinih vedara. U posudi odgovarajućeg volumena promiješamo sadržaj iz četiri vedra. Kada upotrijebimo približno četvrtinu pripremljenog morta, u egalizacijsku posudu istresemo sadržaj sljedećeg vedra i dobro ga promiješamo s preostalom smjesom. Mortnu smjesu pripremljenu s aditivom uvijek nanosimo na cijelu fasadnu plohu, u potpunosti. Pripremljenu smjesu moguće je upotrijebiti do isteka roka trajanja žbuke.

Bilo kakvo "popravljanje" mortne smjese za vrijeme ugradnje (dodavanje sredstava za nijansiranje, razrijeđivanje, itd.) nije dozvoljeno.

Ugradnja s dodanim aditivom pripremljene mortne smjese moguća je u odgovarajućim vremenskim i mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i zidne podloge ne smije biti niža od +25 °C i viša od +35 °C, a relativna zračna vlaga ne viša od 50 %. Fasadne površine zastorima zaštitimo od sunca, vjetra i oborina, a žbuku, bez obzira na takvu zaštitu, ne nanosimo po kiši, magli ili jakom vjetru (≥ 30 km/h).

Otpornost svježe obrađenih ploha od oštećenja zbog oborinske vode (ispiranje nanosa) je u normalnim uvjetima (T = +25 °C, rel. zr.vl. = 50 %) postignuta nakon najkasnije 24 sata.

 Okvirna, odnosno prosječna potrošnja:  
 JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE 1,25 kg/25 žbuke


## 5. Zaštita prilikom rada, rukovanje s otpacima, čišćenje alata

Kod pretakanja i miješanja preporučljiva je upotreba zaštitnih naočala. Uz opća uputstva i propise za zaštitu pri radu za građevinske, fasaderske i ličilačke radove, te navoda u sigurnosnom listu, poštujujte i sljedeća upozorenja:

Sadrži: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1), 1,2-Benzotiazol-3(2H)-on, metilizotiazolinon. Može uzrokovati alergijsku reakciju.

Neupotrijebljeni aditiv zbrinjavamo u centru za zbrinjavanje komunalnog otpada kao opasne boje i lakove, koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari (klasifikacijski broj otpada 08 01 11\*). Aditiv kao otpad ne smijemo odlagati zajedno s komunalnim otpadom, izlijevati u vodu, u kanalizaciju ili u tlo. Otpadna očišćena ambalaža (15 01 02) se zbrinjava odvojeno i predaje na recikliranje ovlaštenom sakupljaču ili u zbirni centar za takvu vrstu otpada.

Alat odmah po upotrebi temeljito operemo s vodom, osušene mrlje nije moguće ukloniti.

## 6. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport pri temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od izravnog utjecaja sunca, NE SMIJE SMRZNUTI!

Trajnost prilikom skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 12 mjeseci

## 7. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, te slovenskim, europskim drugim standardima. Postizanje deklariranog ili propisanog kvalitetnog nivoa stalno provjeravamo u vlastitim laboratorijima, na Zavodu za gradbeništvo u Ljubljani, te povremeno i drugim nezavisnim stručnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, a osigurava ga i u JUB-u već više godina prisutan i uveden sustav cjelovitog upravljanja i kontrole kvalitete ISO 9001. U procesu proizvodnje strogo poštujemo slovenske i europske standarde vezane za zaštitu okoliša i osiguravanje sigurnosti i zdravlja prilikom rada, koje dokazujemo certifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

## 8. Druge informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom prospektu nastala su na osnovi naših iskustava i s ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost

Boja žbuke se od boje prikazane u ton karti ili potvrđenog uzorka može razlikovati, ali ukupno odstupanje  $\Delta E_{2000}$  za nijanse po JUB-ovoj ton karti BOJE I ŽBUKE ili ALL THE SHADES OF YOUR FAVOURITE FEELINGS – određuje se u skladu s ISO 7724/1-3 i po matematičkom modelu CIE DE2000 - smije iznositi najviše 2,5. Za kontrolu navedenih odstupanja mjerodavan je pravilno osušen nanos žbuke na testnoj podlozi i standard predmetne nijanse, koja se pohranjuje u TRC JUB d.o.o. Žbuka izrađena po drugim uzorcima i ton kartama je za raspoložive JUB-ove baze i paste za nijansiranje, najbliža moguća, u tom slučaju ukupno odstupanje nijanse može biti veće od prije navedene garantirane vrijednosti. Razlike u nijansi, koje su posljedica neodgovarajućih radnih uvjeta, drukčije tehnike nanosa, obrade i pripreme žbuke od onih opisanih u ovom tehničkom listu ili ugradnje na neodgovarajuće pripremljenu, previše ili premalo upijajuću, previše ili premalo hrapavu, na vlažnu ili nedovoljnu suhu podlogu, ne mogu biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja, pridržavamo si pravo za eventualne kasnije promjene i dopune.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-072/15-pek**, 14.01..2015.

### JUB Trgovina i promet, d.o.o.

Ulica hrvatskih branitelja 11  
10430 Samobor  
Hrvatska  
T: +385 1 6194 340  
+385 1 6194 340  
F: +385 1 6194 341  
E: [jub@jub.hr](mailto:jub@jub.hr)  
[www.jub.eu](http://www.jub.eu)



Proizvod je izrađen u tvrtci koje je nositelj certifikata ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

