

POTVRDA O KVALITETI

Strana :1/1
 Datum izdavanja: 04.06.2012.

1.	TRGOVAČKI NAZIV JUBOSAN SANIRNI ŠPRIC
2.	PODRUČJE UPOTREBE Masa namijenjena za špric na vlažnim zidovima, na kojima ćemo uklonjena oštećenja i presoljene žbuke zamijeniti s primjerenim sanirnim žbukama.
3.	SASTAV Masa na osnovi cementa, vapna, polimernog veziva, punila, pijeska, specijalnih dodataka.
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE 4.1. IZGLED: praškast 4.2. BOJA: siva 4.3. NASIPNA MASA (kg/dm ³ /20° C): ca. 1300 4.4. ZAPALJIVOST: / 4.5. PAROPROPUSNOST μ (-) : $\mu < 15$ 4.6. VRIJEDNOST S_d (m) pri $d = 10,0$ mm: $S_d < 0,02$ (SIST EN ISO 7783-2, razred 1, visoka) 4.7. KAPILARNA VODOUPOJNOST (kg/m ² h ^{0,5}): $W_{24h} < 0,30$ (SIST EN 1062 – 3, razred 2, srednja) 4.8. PRIHVAT NAKON 28 DANA : $> 0,40$ N/mm ² (SIST EN 1015-12) 4.9. REAKCIJA NA POŽAR: A1 (SIST EN 13501 – 1)
5.	SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod je razvrstan među opasne proizvode, označene s Xi , NADRAŽUJUĆE. Sadrži cement i vapno.
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA ZAG Ljubljana, Izvještaj br. P 422/08 – 410 - 5, 18.06.2008.  EN 998-1.
7.	Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.