

POTVRDA O KVALITETI

 Strana :1/1
 Datum izdavanja: 11.06.2012.

1.	TRGOVAČKI NAZIV X T G Akrilna zaglađena žbuka
2.	PODRUČJE UPOTREBE Žbuka s karakterističnom ravnomjerno zrnatom površinom, namijenjena za dekorativnu zaštitu fasadnih zidnih površina.
3.	SASTAV Žbuka na osnovi vodene disperzije polimera, celuloznog zgušnjivača, titan dioksida, punila, pijeska, specijalnih dodataka.
4.	FIZIKALNE I KEMIJSKE OSOBINE 4.1. IZGLED: pastozan 4.2. BOJA: bijela, nijanse 4.3. GUSTOĆA (kg/dm ³ /20° C): 1,50 – 1,80 4.4. pH (20°C): 9,0 – 10,5 4.5. ZAPALJIVOST: / 4.6. SADRŽAJ SUHE TVARI (%): 79,0 – 85,0 4.7. PAROPROPUSNOST μ (-) : $\mu < 240$ 4.8. VRIJEDNOST Sd (m) pri d = 2,0 mm: Sd < 0,45 (SIST EN ISO 7783-2, razred 2, srednja) 4.9. KAPILARNA VODOUPOJNOST (kg/m ² h ^{0,5}): W _{24h} < 0,08 (SIST EN 1062 – 3, razred 3, niska) 4.10. PRIHVAT (podloga: žbuka 1:1:6) : > 0,30 N/mm ² (SIST EN 1542)
5.	SIGURNOSNI LIST Po kriterijima Pravilnika o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda usklađenim sa smjernicama EU 1999/45/EC proizvod nije razvrstan među opasne proizvode.
6.	IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA /
7.	Jamčimo, da osobine proizvoda odgovaraju zahtjevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument je izdan s namjerom, da se dokaže kvaliteta proizvoda u skladu sa specificiranim zahtjevima. Prilikom bitnih promjena osobina proizvoda opisanih u točki 4, izdat će se nova potvrda. Odgovorna osoba: Voditelj aplikativnog razvoja: Danijel Lisičić, univ. dipl. inž. građ.